

F18 Talco

CARATTERISTICHE

- Premium grade
- Granulometria 20µm

COMPOSIZIONE

- SiO₂ 57.6%
- MgO 34%
- Fe₂O₃ 0.7%
- CaO 0.6%
- Al₂(OH)₃ 0.6%
- Na₂O 0.1%



Magnesio idrosilicato di struttura lamellare micronizzato con precedente processo di sterilizzazione. Grazie alla sua finezza e bianchezza è particolarmente consigliato per l'uso in pitture e rivestimenti.

APPLICAZIONI

- Carica inerte di uso generale.

PROPRIETA' TIPICHE

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Proprietà	Unità	Valore
Aspetto	visivo	polvere
Colore	visivo	bianco
Umidità	%	0.05
pH		9.2
Solubilità in acqua	%	1.4
Densità	g/cm ³	2.78
Durezza	Mohs	1
Indice di rifrazione		1.57
Granulometria	µm	20
Diametro medio	µm	5
Residuo a 45µm	%	0.1
Area specifica	m ² /g	6.4

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

DURATA - STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali ben chiuse, in luogo asciutto. Attenersi

alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo smaltimento dei rifiuti.

IMBALLAGGIO

Sacchi da 20kg.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede

sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it