

## VERRANNE 100

### CARATTERISTICHE

- Indicato per stampi
- Per angoli e forme complesse
- Eccellente impregnabilità

### COMPOSIZIONE

- Vetro C Verranne 125 TEX



Tessuto di rinforzo Plain (tela) di grammatura 100 g/m<sup>2</sup> realizzato con fibra “Verranne 125TEX”, particolarmente indicato per i primi strati di laminazione nella realizzazione di Stampi Compositi. Grazie al particolare tipo di filato Verranne-100 si impregna molto facilmente a contatto con Resine Epossidiche e si adatta a forme complesse.

### APPLICAZIONI

- Stampi e materiali compositi

### PROPRIETA' TIPICHE

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Proprietà	Unità	Valore
Trama		Verranne 125 TEX
Ordito		Verranne 125 TEX
Massa nominale	g/m <sup>2</sup>	100
Stile		Plain
Larghezza	mm	1200
Costruzione nominale trama/ordito	Fili/cm	4,1
Distribuzione dei pesi Ordito	%	50
Distribuzione dei pesi Trama	%	50
Spessore	mm	0,08

### PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

### DURATA - STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali ben chiuse ad una temperatura compresa tra +5°C e +45°C. Conservato nelle specificate condizioni, questo prodotto ha una durata di conservazione superiore

a 24 mesi a partire dalla data di fabbricazione.

### IMBALLAGGIO

Rotoli da 120m<sup>2</sup>

### LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

### GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché

le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o

per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

**[www.chemix.it](http://www.chemix.it)**

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 [info@chemix.it](mailto:info@chemix.it)

